



Antislip-additief

Polymeergranulaat



Type/naam	Leverbaar	
	Aantal per pallet	480
	Grootte / hoeveelheid	0,25 kg
	verpakking	flesje K
	verpakkingscode	83
	art.nr.	
Antislip additief 150	7765	■
Antislip additief 250	7766	■

Verbruik 2,5% ten opzichte van het gebruikte bindmiddel komt overeen met het toevoegen van 125 g (halve verpakking) op een verpakking van 5 kg van de 2K epoxyprimer of van de 2K-vloercoating

Toepassing ■ Polymeergranulaat voor het antislip maken van topsealers

Eigenschappen

- Kleurneutraal
- Eenvoudig door te roeren
- Slijtvast

Technische gegevens	Dichtheid vulstof	1,1 g/cm ³
	Korrelgrootte	Antislip additief 150: ca. 0,15 mm, Antislip additief 250: ca. 0,25 mm.
	De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.	

Vorbereitung

Voor gegarandeerde slipvastheid en een gelijkmatige verdeling van de korrels dient het antislip-additief aan zowel de grondlaag als aan de toplaag te worden toegevoegd. Het granulaat van de A-component dient vóór het mengen aan de Remmers 2K epoxy-grondlaag en aan de 2K vloerafwerking te worden toegevoegd. Vervolgens met een hiertoe geschikt mengapparaat en een geschikte mengtang intensief mengen tot er geen "slierten" meer zichtbaar zijn. De minimale mengtijd bedraagt 2-3 minuten. Giet het voorgemengde materiaal over in een andere recipiënt (bijv. een schone verfemmer) en vervolgens nogmaals kort mengen.

Verwerking Het afgewerkte mengsel verwerken volgens de specificaties van het desbetreffende product.

Opmerking Antislip-additief 150 is alleen geschikt voor enkele laagdikten < 100 µm. Antislip-additief 250 is alleen geschikt voor enkele laagdikten < 200 µm. Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

Opslag / houdbaarheid Droog opgeslagen onbeperkt.



Veiligheidsvoorschriften Nadere informatie met betrekking tot veiligheid bij transport, opslag en verwerking alsmede afvalverwijdering en ecologie vindt u in de nieuwste veiligheidsinformatiebladen.



Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.