



Productinformatieblad



Impregneermiddel op waterbasis.

- Universeel toepasbaar
- Toepasbaar op licht vochtige ondergronden

Toepassing

- **weber.klin hamoline A** is een impregneermiddel op waterbasis.
- Het product zorgt voor een perfecte waterafstotende werking en is inzetbaar op zowel droge als licht vochtige ondergronden en op vers metsel- en voegwerk van ten minste 14 dagen oud.
- **weber.klin hamoline A** is gebruiksklaar en eenvoudig toe te passen op vrijwel elk type ondergrond, zoals o.a. kalkzandsteen, metselsteen, betonsteen, zandsteen en pleisterwerk.
- **weber.klin hamoline A** is met synthetische verf overschilderbaar, vuilafstotend, vermindert kalkuittreding en vorstschade aan steen en voegwerk. Tevens is het alkali- en zuurbestendig (zure regen heeft geen nadelige invloed).

Leveringsvorm

Can à 5 en 10 liter.

Product eigenschappen

- Voor gebruik buiten.
- Voor gevels.
- **weber.klin hamoline A** is eenvoudig toe te passen op vrijwel elke type ondergrond zoals o.a. kalkzandsteen, metselsteen, betonsteen, zandsteen en pleisterwerk.
- Inzetbaar op zowel droge als licht vochtige ondergronden waarbij de voeghardheid gerealiseerd is.
- Vloeren, dakleer en planten afdekken.



Productinformatieblad



Kleuren

Wit.

Gereedschap

Lagedrukspuit en handschoenen.

Verbruik

Minimaal 0,5 liter per m² (bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik oplopen tot 1 liter per m²). 10 liter is goed voor +/- 16 m² en 5 liter voor +/- 8 m² afhankelijk van toepassing en ondergrond.

Dosering

Direct te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- Borstel het muuroppervlak droog af.
- De ondergrond dient schoon te zijn.
- Eventuele beschadigingen van voegwerk herstellen (voeg en/of pleisterwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn).
- Bij voorkeur toepassen op een droge ondergrond.
- Vloeren, dakleer en planten afdekken.

Aanmaken

- Direct te gebruiken.

Verwerken

- Schud de verpakking voor gebruik.
- Breng **weber.klin hamoline A** bij voorkeur gietend aan. Werk van beneden naar boven en giet boven het vloeistoffront aan, werk nat in nat. Eventueel kan het met een lagedrukspuit aangebracht worden. Zorg er dan wel voor dat dit overvloedig gebeurt.
- Bij toepassing op licht vochtige oppervlakken moet minimaal 0,5 liter **weber.klin hamoline A** op waterbasis per m² oppervlak opgenomen worden.
- Indien dit niet het geval is, dient deze behandeling na enkele maanden te worden herhaald met **weber.klin hamoline**.

Technische informatie

- Samenstelling: waterige emulsie van silaan en siloxaan.
- Gebruik: niet onder 5°C verwerken.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/ltr.

Houdbaarheid

2 jaar houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

let op

- Eerder geïmpregeneerde gevels behandelen met **weber.klin hamoline**.
- Verpakking schudden voor gebruik.
- Gereedschappen met water reinigen.
- Niet onder 5°C verwerken.
- **weber.klin hamoline A** kan van de kozijnen en ruiten worden verwijderd met een zeepsopje en een doek tot 2 uur na het aanbrengen (afhankelijk van de weersomstandigheden).

