



## Productinformatieblad



### Water- en vuilafstotend, dampregulerend gevel impregneermiddel.

- Universeel toepasbaar
- Inzetbaar op reeds geïmpregneerde ondergronden

#### Toepassing

- weber.klin hamoline zorgt voor een perfecte waterafstotende werking en is dampregulerend.
- Inzetbaar op zowel een droge als (bij voorkeur) licht vochtige ondergrond.
- Onzichtbaar en vuilafstotend.
- Kan op iedere silicaat ondergrond aangebracht worden, zoals beton, betonsteen, kalkzandsteen, baksteen en cementgebonden pleisterwerk.
- weber.klin hamoline is toe te passen over eerder geïmpregneerde ondergronden.
- weber.klin hamoline is met synthetische verf overschilderbaar, vuilafstotend, vermindert kalkuittreding en vorstschade aan steen en voegwerk. Tevens is het alkali- en zuurbestendig (zure regen heeft geen nadelige invloed).

#### Leveringsvorm

Blik à 5 en 10 liter.

#### Verkrijgbaarheid

Bouwmaterieelhandel

#### Product eigenschappen

#### Toepassing

- Universeel toepasbaar
- Inzetbaar op reeds geïmpregneerde ondergronden
- Minstens 10 jaar werkzaam
- Dampregulerend



# Productinformatieblad



## Kleuren

Transparant.

## Gereedschap

Lage drukspuit, terpentine en handschoenen.

## Verbruik

Voor een duurzame werking dient minimaal 0,5 liter per m<sup>2</sup> te worden aangebracht. Bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik oplopen tot 1 liter per m<sup>2</sup>. 10 liter is goed voor +/- 16 m<sup>2</sup> en 5 liter voor +/- 8 m<sup>2</sup> afhankelijk van toepassing en ondergrond.

## Dosering

weber.klin hamoline is direct klaar om te gebruiken.

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding

- Bij voorkeur toepassen op een licht vochtige ondergrond.
- **weber.klin hamoline** moet puur worden toegepast, niet vermengen met water of andere middelen.
- Maak de ondergrond schoon.
- Borstel het muuroppervlak droog af.
- Herstel eventuele beschadigingen van voegwerk (voeg en/of pleisterwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn).
- Ramen en kozijnen afplakken en vloeren, dakleer en planten afdekken.

### Aanmaken

weber.klin hamoline is direct klaar om te gebruiken.

### Verwerken

- Schud de verpakking voor gebruik.
- Breng **weber.klin hamoline** bij voorkeur gietend aan. Werk van boven naar beneden en giet nat in nat over het vloeistoffront heen. Zorg wel dat dit overvloedig gebeurt.
- Verwijder eventuele spatten op glas, gereedschap, kunststof of verf direct met terpentine. Opgedroogde **weber.klin hamoline** kan niet meer opgelost en/of verwijderd worden.

### Reinigen

- Verwijder eventuele spatten op glas, gereedschap, kunststof of verf direct met terpentine. Opgedroogde **weber.klin hamoline** kan niet meer opgelost en/of verwijderd worden.

### Technische informatie

- Samenstelling: oplossing van siliconenhars met alkoxygroepen.
- Gebruik: niet onder 5 °C verwerken.
- Soortelijk gewicht: 0,8 kg/ltr.

### Houdbaarheid

2 jaar houdbaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij bewaard in de gesloten en originele verpakking.

### let op

- Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Aanraking met de huid vermijden.
- Kan longschade veroorzaken na inslikken: bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking tonen.